



INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN DE PIEDRAS IRREGULARES

SUPERFICIE A COLOCAR

La superficie a colocar debe de estar limpia, aplomada y nivelada. Esto quiere decir que no existirán partes sueltas que puedan mermar la resistencia del soporte. Se recomienda tener la superficie con cierta granulación para una mejor adherencia de los morteros de agarre. Hay que tener en cuenta la disposición de la superficie a colocar, por posibles mermas a la hora de cortes y recortes. Es importante por tratarse de un producto natural y poder encontrar destonificaciones naturales entre partidas.

MATERIALES

El material de pegado será una mezcla de arena y cemento 4/1. El material de rejuntado se hará con mezcla de arena y cemento 3/1, pudiendo añadir pigmentos para la obtención del color deseado. La piedra tendrá que estar limpia y seca. Se eliminarán restos de polvo, corte o pequeñas escamas que pudieran quedar, lavándolas o con un cepillo.

COLOCACIÓN

Se mezclarán piezas de varias cajas-palets para conseguir un tono más homogéneo. El adhesivo se aplicará siempre a doble encolado, extendiéndolo tanto sobre la pared como en la parte posterior de la piedra. Es necesaria la utilización de juntas, al gusto del cliente. La junta se rellenará con la mezcla reseñada anteriormente o con productos preparados para tal fin. Se deben respetar las juntas de dilatación de la propia obra e incluir las necesarias en función de nuestras dimensiones y formas. Dependiendo de la altura a trabajar tendremos que incluir anclajes mecánicos, pero es imprescindible estudiar cada obra de forma independiente.

LIMPIEZA

La limpieza en el momento de la colocación es muy importante. Si quedan restos de cemento en la cara vista de la piedra tendremos que eliminarlos inmediatamente, si no se hace así será muy costoso o imposible hacerlos a posteriori.

OBSERVACIONES

Recomendaciones basadas en experiencias propias, controladas, bajo nuestro mejor criterio, no siendo definitivas ni absolutas, pudiendo variar en función de la aplicación, condiciones de obra, soportes..., debiendo consultar la normativa existente a cada efecto. No nos responsabilizamos de una mala colocación o un uso inadecuado de nuestros materiales. Recuerde que está utilizando un producto natural, con posibles cambios de composición, color y textura, cambios que nos certifican la compra de un producto natural.